



14.00-20
E3 PR32



The Ecomega E3 tyre has all the technical features of the CTR HANDLER, like the excellent stability, the damage resistance, the reinforced sidewalls, as well as the wide and flat tread which guarantees a very good driving-comfort.

The different depth of the lugs makes this tyre suitable for applications where the overheating of the tread becomes a key element and where the working-speed is relatively low.

All other features regarding the blend and the construction of the carcass remain the same.

Der Ecomega E3 Reifen hat all die technischen Merkmale, des CTR HANDLERS, er ist äußerst stabil und verletzungsresistent, hat verstärkte Flanken und eine breite flache Lauffläche, die für optimalen Fahrkomfort sorgt.

Durch die unterschiedliche Tiefe der Stollen ist dieser Reifen geeignet für Anwendungen, wo die Lauffläche überhitzt werden kann und die Arbeitsgeschwindigkeit relativ niedrig ist.

Alle anderen Vorzüge des CTR HANDLERS wie die besondere Mischung und die Konstruktion der Karkasse finden sich, wie gesagt, auch in diesem Reifen wieder.

E3 PATTERN DESIGN

PROTECTED AREA WITH SPECIAL COMPOUND

GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH SPEZIELLE GUMMIMISCHUNG

REINFORCED CENTER BELT TO AVOID DAMAGES

MITTEL VERSTÄRKUNGSRING ZUM SCHUTZ GEGEN BESCHÄDIGUNGEN

REINFORCED BEAD SECTOR FOR HEAVY LOAD

VERSTÄRKTE WULST FÜR BESSERE LEISTUNG BEI HOHE GEWICHTE



MODEL	SIZE	P.R. or S.R.	TT/TL	RIM	TRA	S.W. (mm)	O.D. (mm)	T.D. (mm)	I.P. kPa
E3	14.00 - 20	28	TT	10.00 - 20	E3	375	1.245	29	1.000
E3	14.00 - 20	32	TT	10.00 - 20	E3	375	1.245	29	1.000

SIZE	P.R. or S.R.	LOAD CAPACITY Kg			
		O.V.	O.V.	O.V.	O.V.
		STATIC	CREEP	10 Km/h	25 Km/h
14.00 - 20	28	14.800	12.000	9.250	7.400
14.00 - 20	32	15.800	①	①	7.980

① Please contact us for more details
Bitte kontaktieren Sie uns für mehrere details