



18.00-25 / 21.00-25
E3A IND.



The Ecomega E3A IND. tyre has all the technical features of the CTR HANDLER, like the excellent stability, the damage resistance, the reinforced sidewalls, as well as the wide and flat tread which guarantees a very good driving-comfort. The different depth of the lugs makes this tyre suitable for applications where the overheating of the tread becomes a key element and where the working-speed is relatively low.

All other features regarding the blend and the construction of the carcass remain the same.

Der Ecomega E3A IND. Reifen hat all die technischen Merkmale, des CTR HANDLERS, er ist äußerst stabil und verletzungsresistent, hat verstärkte Flanken und eine breite flache Lauffläche, die für optimalen Fahrkomfort sorgt.

Durch die unterschiedliche Tiefe der Stollen ist dieser Reifen geeignet für Anwendungen, wo die Lauffläche überhitzt werden kann und die Arbeitsgeschwindigkeit relativ niedrig ist.

Alle anderen Vorzüge des CTR HANDLERS wie die besondere Mischung und die Konstruktion der Karkasse finden sich, wie gesagt, auch in diesem Reifen wieder.

E3A IND. PATTERN DESIGN

PROTECTED AREA WITH SPECIAL COMPOUND

GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH SPEZIELLE GUMMIMISCHUNG

REINFORCED CENTER BELT TO AVOID DAMAGES

MITTEL VERSTÄRKUNGSRING ZUM SCHUTZ GEGEN BESCHÄDIGUNGEN

REINFORCED BEAD SECTOR FOR HEAVY LOAD

VERSTÄRKTE WULST FÜR BESSERE LEISTUNG BEI HOHE GEWICHTE


REINFORCED SIDEWALL TO AVOID DAMAGES

VERSTÄRKTE SEITENWAND ZUM SCHUTZ GEGEN BESCHÄDIGUNGEN



MODEL	SIZE	P.R. or S.R.	TT/TL	RIM	TRA	S.W. (mm)	O.D. (mm)	T.D. (mm)	I.P. kPa
E3A IND.	18.00 - 25	40	TL	13.00 - 25/2.5	E3	510	1.636	41	1.000
E3A IND.	21.00 - 25	40	TL	15.00 - 25/3.0	E3	572	1.750	42	1.000

SIZE	P.R. or S.R.	LOAD CAPACITY Kg											
		LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.
		STATIC	STATIC	CREEP	CREEP	5 Km/h	5 Km/h	10 Km/h	10 Km/h	20 Km/h	20 Km/h	25 Km/h	25 Km/h
18.00 - 25	40	30.600	24.480	27.200	21.750	24.650	19.700	22.950	18.360	21.590	17.270	21.250	17.000
21.00 - 25	40	36.380	29.100	32.300	25.850	29.300	19.100	27.250	21.800	29.300	19.100	27.250	21.800

 Please contact us for more details
Bitte kontaktieren Sie uns für mehrere details