



ECOMEGA KARGO is the latest Radial product from the Ecomega tyre line for Port Industrial applications. It is designed for applications and machines like Reach Stackers, big forklifts, Container Handlers and other Container handling machines.

This Radial tyre is specially designed for severe applications which face high heat temperature and long haulage. The casing construction, the E4 tread and the particular pattern design assure maximum comfort for the machine and the driver thanks to a silent and smooth ride guaranteeing also the best grip in wet and slippery surfaces. The sidewalls have been strongly reinforced to protect the tyre from lateral damages, and the particular bead profile prevents the intrusion of stones and other debris. In addition to that the particular compound makes this tire very resistant to punctures and cuts.

ECOMEGA KARGO ist das neueste Produkt der Ecomega Reifenserie für Anwendungen in der Hafenindustrie. Es ist für Anwendungen und Maschinen wie Container- Teleskoplader, groe Gabelstapler, Containerhandler und andere Containerbewegungsmaschinen konzipiert. Dieser Radialreifen ist speziell für harte Anwendungen konstruiert, die höchste Temperaturen und lange Fahrtstrecken mit sich bringen. Die Bauweise der Karkasse, das E4 Laufflächenprofil und das spezielle Laufflächenmuster gewährleisten dank einer geräuscharmen und seichten Fahrweise höchsten Fahrzeug – und Fahrercomfort, und außerdem maximale Bodenhaftung bei nassen und rutschigen Bodenverhältnissen. Eine sehr starke Flankenverstärkung schützt den Reifen vor seitlichen Verletzungen, und das besondere Wulstprofil verhindert das Eindringen von Steinen und anderen Fremdkörpern. Durch die spezielle Gummimischung ist dieser Reifen zudem besonders schnitt – und pannenresistent.

KARGO PATTERN DESIGN

PROTECTED AREA WITH SPECIAL COMPOUND

GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH SPEZIELLE GUMMIMISCHUNG

REINFORCED CENTER BELT TO AVOID DAMAGES

MITTEL VERSTÄRKUNGSRING ZUM SCHUTZ GEGEN BESCHÄDIGUNGEN

REINFORCED SIDEWALL TO AVOID DAMAGES

VERSTÄRKTE SEITENWAND ZUM SCHUTZ GEGEN BESCHÄDIGUNGEN

TRACTION LUGS FOR AN OPTIMAL GRIP

PROFILRILLEN FÜR EINE OPTIMALE TRAKTION



SIZE	P.R. or S.R.	TT/TL	RIM	TRA	L.I.	S.S.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	T.D. (mm)	I.P. kPa
12.00R20	2**	TL	8.50 - 24/1.3	E4	176	A5	324	1.274	40	1.000
14.00R24	3***	TL	10.00 - 24/W	E4	196	A5	390	1.395	61,5	1.000

ⓘ Please contact us for more details
Bitte kontaktieren Sie uns für mehrere details