



The Ecomega L4S tyre is a high-ply tyre which has been designed and constructed for the most severe applications where traction is not an issue. The flat tread pattern guarantees a longer tyre life and an excellent performance in the hardest applications, and the strong and reinforced sidewalls perfectly resist all kinds of snags and cuts. The wide and flat tread and its wide contact surface allow for an extremely good distribution of the weight and a very good impact resistance.

The high-ply carcass limits lateral giving-ins, gives the machine more stability and a top fatigue resistance even in great stress, which means better working-results and lower costs/hour.

Der Ecomega L4S Reifen ist ein mehrlagiger Diagonalreifen, der für Anwendungen unter härtesten Bedingungen ohne Traktion entwickelt wurde. Das glatte Laufflächenprofil gewährleistet eine längere Lebensdauer und außergewöhnliche Leistungen in den schwierigsten Anwendungen mit gleichzeitiger optimaler Schnitt- und Rissfestigkeit durch robuste und verstärkte Flanken. Die breite und glatte Lauffläche und die breite Kontaktfläche sorgen für beste Lastverteilung und Stoßfestigkeit. Die, wie schon erwähnt, mehrlagige Karkasse verhindert seitliches Ausleiern und garantiert somit eine Gesamtstabilität des Fahrzeugs und aussergewöhnliche Belastbarkeit auch bei intensivster Anwendung. All das führt zu einer größeren Arbeitsleistung mit einem insgesamt besseren Zeit-Kosten-Verhältnis.

L4-S PATTERN DESIGN

PROTECTED AREA WITH SPECIAL COMPOUND

GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH SPEZIELLE GUMMIMISCHUNG

REINFORCED SIDEWALL TO AVOID DAMAGES

VERSTÄRKTE SEITENWAND ZUM SCHUTZ GEGEN BESCHÄDIGUNGEN



SIZE	P.R. or S.R.	TT/TL	RIM	TRA	S.W. (mm)	O.D. (mm)	T.D. (mm)	I.P. kPa
18.00 - 25	40	TL	13.00 - 25/2.5	L4S	526	1.673	58	1.000

SIZE	P.R. or S.R.	LOAD CAPACITY Kg											
		LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.	LD. W	ST.W.
		STATIC	STATIC	CREEP	CREEP	5 Km/h	5 Km/h	10 Km/h	10 Km/h	20 Km/h	20 Km/h	25 Km/h	25 Km/h
18.00 - 25	40	30.600	24.480	27.200	21.750	24.650	19.700	22.950	18.360	21.590	17.270	21.250	17.000

i Please contact us for more details
Bitte kontaktieren Sie uns für mehrere details