

EARTHMOVING RADIAL

M3HS



HIGH PERFORMANCE COMPOUND
HOHLEISTUNGS GUMMIMISCHUNG

REINFORCED CENTER BELT
GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH MITTEL-VERSTÄRKUNGSRING

REINFORCED SIDEWALLS TO AVOID DAMAGES
VERSTÄRKTE SEITENWAND, HOHER SCHUTZ GEGEN SCHNITTE



M3HS is specifically conceived for mobile cranes applications.

It is the second generation and represents an evolution of M2HS. The advantages and improvements consist in a new design with reinforced sidewalls and shoulders.

Reinforcement of the upper bead area to avoid cracking and casing failure, and generally helping the whole tyre body to better release heating.

This new pattern design and the casing for high loading at high speed always assure maximum stability on highway services.

An extremely silent and smooth ride together with the best comfort are distinctive features of this tread pattern. An optimal traction on all road surfaces is also guaranteed.

M3HS ist ein Radialreifen für Anwendung auf Strassenkränen und ist eine Weiterentwicklung des M2HS.

Die Vorteilen und Verbesserungen bestehen aus dem speziellen neuen Profil mit verstärkten Seitenwänden und Schultern.

Spezielle Verstärkung des oberen Wulstbereiches verhindern Rissen und Ermüdungen der Karkasse. Dies mindert die Wärme Erzeugung zum ganzen Reifen.

Der neue Profil und die Karkasse ermöglichen eine hohe Belastung bei hohen Geschwindigkeiten und bieten maximale Stabilität bei allen Strasseneinsätze.

Der Reifen ist von extremen seichten und geräuscharme Fahrweise sowie von dem besten Fahrerkomfort gekennzeichnet.

Eine ausgezeichnete Traktion auf allen Bodenverhältnissen ist auch gewährleistet.

SIZE	RIM	P.R. or S.R.	TRA	T.D. (mm)	S.W. (mm)	O.D. (mm)	L.I. / S.S.	TT/TL
14.00R24 (385/95R24)	10.00 - 24W	3 ***	E2	22	382	1.368	170 F	TL
14.00R25 (385/95R25)	10.00 - 25/1.5	3 ***	E2	21	382	1.368	170 F	TL
16.00R25 (445/95R25)	11.25 - 25/2.0	3 ***	E2	27	432	1.493	174 F	TL
17.5R25 (445/80R25)	14.00 - 25/1.5	3 ***	E2	26.5	445	1.348	170 F	TL
18.00R25 (505/95R25)	13.00 - 25/2.5	3 ***	E2	27	498	1.615	186 F	TL
20.5R25 (525/80R25)	17.00 - 25/2.0	3 ***	E2	30	521	1.490	177 F	TL