

# EARTHMOVING RADIAL

**M5DL**



PROTECTED AREA WITH 150% TREAD DEPTH LEVEL  
GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH 150% PROFILTIEFE

PROTECTED AREA WITH CASING PROTECTION BELT  
GESCHÜTZTE FLÄCHE DURCH MITTEL-VERSTÄRKUNGSRING

REINFORCED SIDEWALLS FOR HIGH CUT RESISTANCE  
VERSTÄRKTE SEITENWAND, HOHER SCHUTZ GEGEN SCHNITTE

TRACTION LUG  
PROFILRILLEN



ECOMEGA M5DL is a premium radial tyre which provides excellent stability and resistance for severe loader applications. The casing is a reinforced 2\*\* index. Very deep tread depth and shoulder protection to resist cuts and impacts. The solid centreline section guarantees a long wear and a smooth ride and is ideal for high torque applications and hard rock quarry service. Large footprint area and maximum operator and vehicle protection. Ideal for extra heavy duty loader performance. Excellent productivity and low cost/hour.

ECOMEGA M5DL ist ein erstklassiger Radialreifen, der für hervorragende Stabilität und Widerstand bei schweren Ladereinsätzen bürgt. Die verstärkte Karkasse hat einen 2\*\* Tragfähigkeitsindex. Äußerst große Profiltiefe und Flankenschutz gegen Schnitte und Stöße bieten maximalen Fahrer- und Fahrzeugschutz. Die Vollprofil-Mittelfläche, die mit einem besonders soliden Verstärkungsring versehen ist, sorgt für lange Lebensdauer und seichte Fahrweise und ist ideal für Anwendungen mit hoher Traktion und harten Steinbrucheinsätzen. Ideal für besonders harte Laderanwendungen mit einem hervorragenden niedrigen Kosten-/Arbeitsstunden-Verhältnis.

SIZE	RIM	P.R. or S.R.	TRA	T.D. (mm)	S.W. (mm)	O.D. (mm)	L.I. / S.S.	TT/TL
20.5R25	17.00 - 25/2.0	2 **	L5	76	521	1.548	193 A2	TL
23.5R25	19.50 - 25/2.5	2 **	L5	85	597	1.673	201 A2	TL
26.5R25	22.00 - 25/3.0	2 **	L5	94	673	1.798	209 A2	TL
29.5R25	25.00 - 25/3.5	2 **	L5	101	749	1.921	216 A2	TL
29.5R29	25.00 - 29/3.5	2 **	L5	101	749	2.023	218 A2	TL
35/65R33	28.00 - 33/3.5	2 **	L5	95	880	2.075	224 A2	TL